



[PRODUKTDDETAILS](#)

[BILDERGALERIE](#)

[VIDEO](#)

[FAQ](#)

Die NEUE Generation des AL-KO Mammut ist da

Für Einachser, sowie für Tandemachser erhältlich.

Die Steuerungselektronik wurde perfekt in die robusten Aluminium-Antriebe integriert und damit vor Beschädigung und Nässe geschützt (IP65). Dank eines optimierten Gehäuses konnte zudem die Wärmeabfuhr verbessert werden. Aufgrund der verlängerten Einschaltdauer ist somit ein längeres Rangieren selbst bei hohen Temperaturen und Belastungen problemlos möglich.

Ihre Vorteile

- | Unerreicht gute Integration an das Chassis
- | Präzisestes Rangiersystem am Markt mit maximaler Bodenfreiheit
- | Rangieren Sie ohne Rucken
- | Exakt positionieren: auch beim An- und Abkuppeln und beim Rangieren unter engsten Platzverhältnissen
- | Sofortstopp bei Gefälle: Joystick einfach loslassen und der Anhänger bleibt sofort gebremst stehen

Kraft

- | Der Kraftvollste: Hindernisse bis zu 4 cm sind kein Hindernis; Steigfähigkeit bis zu 28 % für Einachser, bei Zweiachser bis zu 15 %
- | Noch mehr Leistung bei bewährter Zuverlässigkeit
- | Immer maximalen Anpressdruck durch elektrisches Anstellen des Antriebes an das Rad

Sicherheit

- | Leichtgewicht
- | Plug & Play Montage bei AL-KO Chassis ab Baujahr 2010 mit "M" Mammut-Prägung
- | Antrieb komplett abgedichtet, spritzwasserdicht (IP 65)
- | 5 Jahre Garantie gemäß AL-KO Garantiebedingungen

Preise

Der MAMMUT zeigt sich optisch und technisch von der besten Seite. "Form follows Function" in Perfektion. Das brachte ihm folgende Preise ein:



Rangiersystem MAMMUT

Typ*	Gewicht	Art.Nr.	Preis [€]	
M20	32 kg	1730367	2.249,00	
S21	42 kg	1730368	2.349,00	
S22	42 kg	1730369	2.349,00	

*Mammut: max. zul. Ges.-Gewicht Caravan 2,25 t, max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15% (2,0 t) / 17% (1,8 t) / 28 % (1,2 t);

	Montage vor Achse		Montage hinter Achse		
	„M“ vor Achse ab Mj. 2010		„M“ hinter Achse**		
	Ja	Nein	Nein		
Höhe a > 184 mm	M20	S21	S21		Höhe b > 184 mm
Höhe a = 125-184 mm	S22	S22	S22		Höhe b = 125-184 mm
Höhe a < 125 mm	S23	S23	S23		Höhe b < 125 mm

**; ggf. mit VerstärkungsKit 1 224 882

kursive Versionen = Bodenfreiheit beachten, Beratung und Montage durch AL-KO + Fachhandel

Zusatzkit für Variante S2*	Inhalt	Best.-Nr.	VK €
Zusatzkit für Fahrgestelle AL-KO Vario III AV, bei Montage hinter der Achse, als Verstärkung des 2 mm Rahmenprofils	2 Verstärkungsbleche mit Schraubmaterial	1 224 882	35,00
Zusatzkit für Rahmenhöhe (X) kleiner 185 mm und größer 150 mm, um die Höhenunterschiede auszugleichen	6 Distanzplatten mit Schraubmaterial	1 224 883	83,50

*Mit den Zusatzkits kann der Einsatzbereich der Variante Untereinbau erweitert werden

Rangiersystem MAMMUT TANDEM

Typ*	Gewicht	Art.Nr.	Preis [€]	
TM400	67 kg	1730287	3.990,00	
TM420	77 kg	1730289	4.090,00	
TM402	74 kg	1730054	4.090,00	
TS412	84 kg	1730233	4.190,00	
TS422	84 kg	1730049	4.190,00	

*Mammut Tandem: max. zul. Ges.-Gewicht Caravan 3,0 t, max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15% (3,0t)

	Montage vor + hinter Achse				
	„M“ vor Achse (ab Mj. 2010)		2 Bohrungen hinter Achse gem. Abb. (ab Mj. 2015)		
	Ja	Nein	Ja	Nein	
Höhe a > 184 mm	TM400 TM402 TM403	X X	X X X	X X X	Höhe b ≥ 125 mm Höhe b ≥ 125 mm Höhe b < 125 mm
Höhe a > 184 mm		TS412 TS413	X X	X X	Höhe b ≥ 125 mm Höhe b < 125 mm
Höhe a = 125-184 mm	TM420 TS422 TS423	TS422 TS423	X X X	X X X	Höhe b ≥ 125 mm Höhe b ≥ 125 mm Höhe b < 125 mm
Höhe a < 125 mm	TS432 TS423	TS432 TS423	X X	X X	Höhe b ≥ 125 mm Höhe b < 125 mm

kursive Versionen = Bodenfreiheit beachten, Beratung und Montage durch AL-KO + Fachhandel