

Westaflexwerk GmbH
Thaddäusstraße 5
D - 33334 Gütersloh

www.westaflex.com

Zeichen • Sign

QM/gui

Ausg.datum • Version

19.02.2004

Bericht Nr. • Report No.

TS40219-01

Seite • Page

1/1

Sachnummer / Bezeichnung • Part No. / Description:

Flexibles Rohr 67APP

Pos.	Merkmal / Sollwert / Toleranz • Feature / Rated value / Tolerance				
1	Nennweite Nominal width	DN	67		mm
2	Innendurchmesser Inside diameter	d_2	67,5	$\pm 0,5$	mm
3	Aussendurchmesser Outside diameter	d_1	72,5		mm
4	Wandstärke Wall thickness	s	2,5	$\pm 0,3$	mm
5	Länge Length	l	bis 250	$\pm 5,0$	mm
			> 250	$\pm 2\%$	mm
6	Mindestbiegeradius Min. bending radius	r	> 1,5	$\times d_2$	mm
7	Rillenzahl Number of grooves		520	± 15	R/m
8	Scheiteldruckfestigkeit Peak pressure		220	± 20	N/100mm
9	Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	$t_{innen} = t_{ausen}$	- 40 ... + 160		°C
		t_{innen}	+ 160		°C
		t_{ausen}	+ 20		°C
Bemerkungen Remarks					



i.A. J. Guido