

Westaflexwerk GmbH Thaddäusstraße 5 D - 33334 Gütersloh			☎ +49 (0)5241 401 3352 📄 +49 (0)5241 401 3432 🌐 www.westaflex.com		Zeichen • Sign QM/gui		Bericht Nr. • Report No. TS50525-02 Ausg.datum • Version 06.11.2006	
Sachnummer / Bezeichnung • Part No. / Description:								
Flexibles Schutzrohr 70APPBEIGE					Flexible protection pipe			
Pos.	Merkmal / Sollwert / Toleranz • Feature / Rated value / Tolerance							
1	Nennweite Nominal width	DN	70					mm
2	Innendurchmesser Inside diameter	d ₂	70,5	+0,8				mm
3	Aussendurchmesser Outside diameter	d ₁	76					mm
4	Wandstärke Wall thickness	s	2,6	± 0,3				mm
5	Länge Length	l	≤ 250 > 250	± 5,0 ± 2%				mm
6	Mindestbiegeradius min. bending radius	r _{min}	≥ 2,0	× d ₂				mm
8	Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	t _{innen} = t _{ausßen} t _{innen} ≠ t _{ausßen}	– 40 ... +120 +160	+120 +20				°C
9	Werkstoff Material	Aluminium und Papier Aluminium and Paper						
Bemerkungen Remarks	Zugelassen als Überrohr für "AE5" Edelstahl Abgasrohre							
	Approved as protection pipe for "AE5" stainless steel exhaustpipes							


i.A. J. Guido