

Westaflexwerk GmbH Thaddäusstraße 5 D - 33334 Gütersloh		☎ +49 (0)5241 401 3352 📄 +49 (0)5241 401 3432 🌐 www.westaflex.com		Zeichen • Sign QM/gui		Bericht Nr. • Report No. TS41206-02	
						Ausg.datum • Version 02.02.2007	
Sachnummer / Bezeichnung • Part No. / Description:							
Flexibles Warmluftverteiltröhr 30APLGEL002				Flexible hot air ventilation pipe			
Pos.	Merkmal / Sollwert / Toleranz • Feature / Rated value / Tolerance						
1	Nennweite Nominal width	DN	30			mm	
2	Innendurchmesser Inside diameter	d ₂	30,5	+0,8			mm
3	Aussendurchmesser Outside diameter	d ₁	33,7	±0,2			mm
4	Wandstärke Wall thickness	s	1,5			mm	
5	Länge Length	l	≤ 250 > 250	± 5,0 ± 2%			mm
6	Mindestbiegeradius min. bending radius	r _{min}	≥ 1,5	× d ₂			mm
7	Rillenzahl Number of grooves		≥ 420			R/m	
8	Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	t _{innen} = t _{ausßen} t _{innen} ≠ t _{ausßen}	- 40 ... +120 +160 +20			°C	
9	Werkstoff Material	Aluminium und Papier Aluminium and Paper					
Bemerkungen Remarks	Mit Löchern 4x10 +2 mm (Dreiecksform), Abstand 70 ±15 mm und Pfeilaufdruck für Strömungsrichtung.						
	With holes 4x10 +2 mm (triangle form), distance 70 ±15 mm and printed arrowhead for airflow direction.						


i.A. J. Guido